



Descriptif Technique

FERMOFLEX - RIDEAUX A LANIERES

Les rideaux à lanières FERMOFLEX sont idéals pour séparer et isoler des zones sensibles au froid, à la propreté, au bruit et aux UV

Les suspensions sont très résistantes et facilement nettoyables

Les lanières se montent et se remplacent une à une

Dans le cadre de la démarche HACCP, les rideaux à lanières FERMOFLEX contribuent à :

- Minimiser les variations de température
- Prolonger la vie des composants frigorifiques
- Economiser l'énergie
- Diminuer les formations de glace en température négative

Quatre versions en standard

2620 RIDEAU A LANIERES FIXE A SUSPENSION COMPOSITE

Facilité et rapidité de montage

Livré avec bandeau en longueur standard (8 longueurs)

Pour lanières 190 x 2mm avec recouvrement 40 et 80 %

Pour lanières 300 x 3mm avec recouvrement 50 %

Bandeau équipé de crochets prémontés prêt à la pose, bandeau et crochets en Composite

Identique pour le recouvrement des lanières 40, 50 et 80 %.

2600 RIDEAU A LANIERES FIXE A SUSPENSION DURALINOX

Livré avec bandeau en longueur standard (22 longueurs)

Pour lanières 190 x 2mm avec recouvrement 40 et 80 %

Pour lanières 300 x 3mm avec recouvrement 50 et 75 %

Bandeau et éléments de bandeau en Duralinox

2700 RIDEAU A LANIERES BASCULANT A SUSPENSION DURALINOX

Basculant dans les deux sens, facilite le passage et augmente la durée de vie des lanières

Fixation en applique et/ou au plafond

Livré avec bandeau en longueur standard (8 longueurs)

Lanières 190 x 2 mm ou 300 x 3 mm au choix

Recouvrement en fonction de la largeur des lanières

RIDEAU A LANIERES A FAIRE SOI-MEME

Livré avec bandeau en longueur à couper + Kit accessoires

Bandeau et crochets en Composite ou bandeau et éléments de bandeau en Duralinox

Lanières 190 x 2 mm, 300 x 3 mm, au choix

L'ensemble de la gamme FERMOFLEX Rideaux à Lanières est disponible avec :

LANIERES PVC

Qualité standard (Positif) pour des températures de - 10°C à + 50 °C

Qualité Grand Froid (Négatif) pour des températures de - 40°C à + 10°C

Lanières orange d'extrémités disponibles uniquement sur demande et exclusivement en qualité standard

Lanières constituées de matériaux compatibles pour un contact alimentaire occasionnel

Toutes nos lanières sont disponibles :

À l'unité, découpée à la longueur et en rouleau de 50 m à découper.

Sur demande :

Epaisseur 4 mm pour lanières 190 mm & 300 mm

Options :

- Support fixation plafond pour bandeau 2620 (1 support tous les 450 mm) et pour bandeau 2600 (1 support tous les 750 mm maximum)

- Rideaux coulissants

- Kit FERMOFLEX rideau à lanières 2620 : conditionnement en kit pour faciliter le stockage