

## Pompe à désembouer DOS 40 - DIFF



Référence 904821

Choisir la pompe à désembouer DOS 40

Pompe à désembouer étanche permettant d'éliminer les boues et les débris présents dans les circuits (radiateurs, planchers chauffants, ...).

A partir des tuyaux, la pression de 1.6 bar permet d'ajouter de la puissance à l'appareil et ainsi réaliser un désembouage plus important, tout comme sa possibilité d'agir jusqu'à 70°C. Sa rapidité d'utilisation est optimisée grâce son débit élevé (50l/min).

La robustesse de l'appareil est assurée grâce la connexion de vidange et au trop plain de sécurité au niveau de la cuve (max 36 litres). Le travail à sec n'endommage pas l'appareil.

## CARACTÉRISTIQUES

- Moteur 230V - 373W
- Débit 50l/min
- Hauteur d'élévation 16m
- Réservoir 36l
- Poids : 17kg
- Dimensions : 350mm x 350mm x Hauteur 630mm
- Pompe auto-amorçante pour plus de facilité et de sécurité
- Protection de la pompe, arrêt automatique de celle ci si une température trop élevée est atteinte
- Boitier de commande ignifuge
- T° maxi du liquide: 70°C
- Pression en fonctionnement: 1.6b

## COMPOSITION :

- 2 vanne 3 voies / vanne de vidange
- 1 vanne de remplissage
- 1 vanne de débit
- Livrée avec 3 flexibles de 2.5m raccords 3/4"

Ceci permet:

- Le recyclage, le rinçage, le rejet, le remplissage et le réglage du flux de l'eau.



- Possibilité de rejet de l'eau souillée sans tenir compte du sens de circulation
- Inversion du sens de circulation immédiat
- Sa conception ergonomique facilite sa manipulation et son utilisation

Les produits de désembouage ne créent pas de vapeur