

UNITÉ INTÉRIEURE MULTI-SPLITS

CONVERTIBLE PLAFONNIER



CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Installation en allège ou plafonnier
- Fonction I-Feel
- Timer
- Contact sec Marche/Arrêt
- Livrée de série : télécommandes à distance IR (YT1F) et filaire (XK19)



YT1F



XK19

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Commande filaire standard SWC-04 (connectivité WiFi)
- Commande filaire programmable SWC-02
- Commande centralisée tactile SCC-36

DC INVERTER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	9	12	18	24
Modèle	MV-F09BI	MV-F12BI	MV-F18BI	MV-F24BI
Code	QDSH4509A	QDSH4512A	QDSH4518A	QDSH4524A
Puissance frigorifique nom (kW) ❄️	2,60	3,50	4,50	7,10
Puissance calorifique nom (kW) ☀️	2,70	4,00	5,00	8,00
Débit d'air (PV/GV) (m³/h)	420 / 700	420 / 700	410 / 680	720 / 950
Niveau de pression sonore froid min / max à 1 m (dB(A))	26 / 38	26 / 38	26 / 38	26 / 38
Niveau de puissance sonore maximal (dB(A))	52	52	52	52
Diamètre condensats (mm)	16	16	16	16
Déshumidification (l/h)	0,80	1,40	1,80	2,50
Diamètre liquide - gaz	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Dimensions (mm) Ht x L x P	665 x 870 x 235	665 x 870 x 235	665 x 870 x 235	665 x 1200 x 235
Poids (kg)	25,00	25,00	25,50	33,00