

CLIMATISEUR MONOBLOC WINDOW



CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Classe énergétique A
- Mode froid seul
- Redémarrage automatique
- Possibilité de contrôler l'unité via le panneau de commande
- Livré de série : télécommande à distance IR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	9	12
Modèle	ASW-09BI	ASW-12BI
Code	QSH1109A	QSH1112A
Puissance frigorifique nominale (kW)	2,70	3,70
Puissance absorbée en froid (kW)	0,78	1,03
SEER / Classe énergétique	5,20 / A	5,40 / A
Qce - Consommation annuelle en froid (kWh/an)	182	240
Plage de fonctionnement en froid - Air ext. (°C)	+16 à +43	+16 à +43
Débit d'air côté intérieur (PV/GV) (m³/h)	310 / 400	380 / 480
Niveau de pression sonore intérieure min / max à 1 m (dB(A))	46 / 50	46 / 50
Niveau de puissance sonore intérieure max. (dB(A))	59	59
Débit d'air côté extérieur (m³/h)	800	1200
Niveau de pression sonore extérieure min / max à 1 m (dB(A))	52 / 56	54 / 58
Niveau de puissance sonore extérieure max. (dB(A))	65	65
Diamètre condensats (mm)	12	12
Déshumidification (l/h)	1,00	1,60
Précharge d'usine R32 (kg / TeqCO2)	0,51 / 0,34	0,63 / 0,43
Dimensions (mm) Ht x L x P	375 x 560 x 708	428 x 660 x 700
Poids (kg)	43	50
Disjoncteur de protection* (A)	10	10
Câble d'alimentation puissance* (mm²)	3G1.5	3G1.5
Alimentation (V-Ph-Hz)	230V-1Ph-50Hz	230V-1Ph-50Hz

DC INVERTER



Livré avec câble alimentation et prise secteur montée d'usine

* Données à valider selon les normes électriques en vigueur dans le pays d'installation.

SCHÉMAS DIMENSIONNELS

(Cotes en mm)

Modèle	A	B	C
ASW-09BI	560	375	708
ASW-12BI	660	428	700

