

Cellules frigorifiques

Optima



Flexibles
Efficaces
Économiques
Robustes



DAGARD



Avec leur épaisseur unique de 80 mm, les cellules OPTIMA sont utilisables aussi bien en températures positives qu'en températures négatives. Leur nouvelle conception sans angles horizontaux les rend plus esthétiques et diminue le temps de montage.

Le calepinage permet, dès la dimension 160 cm, d'installer un rayonnage en U, optimisant ainsi le volume de stockage.

Sur la «profondeur» de la cellule, un panneau de largeur identique à celle de l'hubriserie, permet de permuter la position de la porte sur site (selon les dimensions de la cellule, attention aux rayonnages). Pour les cellules hauteur 2 m la porte est parfaitement réversible droite/gauche, le sens de ferrage peut être choisi sur le site sans aucune adaptation. Pour les cellules hauteur 2,30 m la porte livrée ferrée droite est facilement modifiable. La face extérieure du battant est en PET anti-corrosion et anti-rayures pour une plus longue durée de vie.

Montage d'une cellule en moins d'une heure à deux personnes.

	Épaisseur 80 Avec sol
Usage courant	Températures positives et négatives
Hauteur intérieure 200 cm Dimensions intérieures Longueur x largeur	120 x 120 cm à 240 x 320 cm au module de 20 cm
Hauteur intérieure 230 cm Dimensions intérieures Longueur x largeur	120 x 160 cm à 240 x 320 cm au module de 20 cm
Hauteur extérieure	Hauteur intérieure + 16 cm (Chevrons non inclus)
Dimensions extérieures Longueur x largeur	Dimensions intérieures + 16 cm



Les parois et plafonds sont constitués de panneaux à boîtiers

- Épaisseur 80 mm
- Parements tôle lisse laquée blanc banquise proche RAL 9010
- Âme mousse de polyuréthane standard - haute densité sans HCFC
Option mousse ignifugée : B,s2-d0
- Conductivité thermique $\lambda = 0,023 \text{ W/m.K}$
- Masse volumique 40 kg/m^3
- Coefficient $U_c : 0,28 \text{ W/m}^2.K$



Panneau

Les sols sont constitués de panneaux à boîtiers

- Épaisseur 80 mm
- Parement inférieur : tôle laquée
- Parement supérieur : contre plaqué 9 mm + résine phénolique avec empreintes hexagonales antidérapantes (**Aucune charge roulante autorisée**).
- Âme mousse de polyuréthane haute densité sans HCFC



Résine phénolique

Les jonctions

- angles PVC verticaux 80 x 80 mm couleur blanc banquise (injectés en températures négatives)
- assemblage par cames pour panneaux de sol ou panneaux de plafond/verticaux

Portes pivotantes isothermes

- 200 x 80 cm réversible pour les cellules hauteur 200 cm
ferrée droite pour les cellules hauteur 230 cm avec possibilité de changement sur site
- Vantail épaisseur 80 mm : 2 faces PET 55 µm blanc anti corrosion anti rayures
- Serrure à clé avec décondamnation intérieure et gâche n'encombrant pas le passage libre (sans contact électrique)
- Cordon chauffant en température négative
- Huisserie avec tubes intégrés dans les montants pour le passage de câbles



Porte pivotante

Options

- Rayonnages 3 ou 4 niveaux, charge maximale 120 kg par niveau, profondeur «400» en L ou U selon les dimensions de la cellule
(1 échelle de hauteur réduite 146,5 cm pour le passage sous l'évaporateur).
- Gâche à contact électrique permettant à l'ouverture de la porte de commander l'éclairage, l'arrêt du groupe,..
- Soupape de décompression
- Chevrons d'aération : ht 6 x 4 cm. Possibilité de positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur



Rayonnage



Chevrons d'aération

Soupape



Gâche à contact électrique

Le groupe frigorifique:

Liberté totale du choix du groupe frigorifique selon votre espace disponible

- Groupe en paroi : pratique et pas encombrant en hauteur (en option sur notre modèle de base)
- Groupe plafonnier : façades totalement disponibles (en option sur notre modèle de base)
- Split : solution froid optimisée, évaporateur en paroi ou plafond (hors fourniture Dagard)



Groupe en paroi



Groupe plafonnier

Alarme pour personne enfermée obligatoire dans une chambre supérieure à 10 m³ en température négative.

Dagard, membre de PUREVER INDUSTRIES, fournit des solutions industrielles intégrées pour des environnements sur mesure pour l'industrie agroalimentaire, l'hôtellerie et la restauration,... d'une part et les secteurs hospitaliers, pharmaceutiques, électroniques ... d'autre part.

Dagard s'engage au quotidien autour de valeurs telles que l'expertise, le savoir-faire, l'innovation, la qualité, l'écoute, l'accompagnement et la satisfaction de ses clients afin que nos produits riment avec développement durable.

Avec enthousiasme, esprit d'équipe, flexibilité, adaptation et engagement, nous cherchons à établir des liens de confiance à long terme.

Notre ambition est de participer à la construction d'une société qualitative, en réalisant votre cadre de vie et en agissant pour un environnement plus sain.

Dagard s'efforce de préserver ce que la société crée, ce que vous créez.

Environnements sur mesure

Découvrez les autres gammes de cellules frigorifiques et de chambres froides



DAGARD

route du stade - 23600 Boussac - France
tél. +33 (0) 555 824 000 - info@dagard.com - www.dagard.com