SUN PRO FULL INVERTER

SunPro Line
INVERTER TECHNOLOGY

APF
ÉQUIPEMENT
LA MARQUE DES PISCINIERS

ÉQUIPEMENT DE LA PISCINE POMPE À CHALEUR

Le silence de la technologie inverter au prix du on / off !

SES + PRODUITS

- **Pompe à chaleur tous temps**
- **Fonctionne jusqu'à - 15°C**
- **Puissance régulée en fonction de la température de l'eau et de l'air ambiant pour une température baignade optimum**
- **Ultra silencieuse**

Écran digital TFT

CONFORT

- **FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF**
  Afficheur électronique tactile TFT couleur 6 pouces.

- **DÉGIVRAGE RAPIDE ET EFFICACE**
  Une vanne 4 voies permettant de :
  - Dégivrer par inversion de cycle,
  - Fonctionner à basse température.

- **FAIBLE NIVEAU SONORE**
  La variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assure un niveau sonore extrêmement bas.

- **SOLUTION CONNECTÉE**
  Compatible avec les systèmes de gestion à distance Polyconnect Pro et Lite.

ÉQUIPEMENT DE LA PISCINE = POMPE À CHALEUR SUN PRO FULL INVERTER

ÉCONOMIES

- **FONCTIONNEMENT INTELLIGENT**
  La pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon la température ambiante.

- **SYSTÈME EXCLUSIF « BASSE TEMPÉRATURE »**
  Protection de la machine en dessous de 0°C :
  - Préchauffage de carter compresseur,
  - Système antigel des condensats,
  - Pilotage automatique du système « basse température ».

CARACTÉRISTIQUES

- **Gamme de 9 à 28 kW**
- **Compresseur Inverter** aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz.
- **Évaporateur** avec traitements « blue fins » pour une meilleure résistances à la corrosion et une meilleure évacuation de la condensation (hydrophobe).

- Existe en 7 puissances pour bassin jusqu'à 160 m³
- **Condenseur** PVC / titane spirale insensible à la corrosion
- **Ventilateur** à vitesse variable
- Carrosserie ABS anti-corrosion
- Gaz R32, plus écologique
- Garantie anti-renversement par Tiltwatch

ACCESSOIRES INCLUS

- Housse d'hivernage
- Silentblocs
- Kit pour évacuation des condensats
- Raccords hydrauliques

SERVICES ANNEXES

- **Hotline Technique SAV**
  - Pour professionnels et particuliers : **04 72 65 46 72**
  - Disponible en 4 langues
- **Option connexion Wi-Fi**
  - Application smartphone / tablette APF Pac Control pour un contrôle à distance

INFOS TECHNIQUES

Modèle	Puissance restituée (air 28°C/ eau 28°C)	COP (air 28°C/ eau 28°C)	Puissance restituée (air 15°C/ eau 26°C)	COP (air 15°C/ eau 26°C)	Niveau sonore à 10 m
Sun Pro Full Inverter 9	8,8 / 3,5 kW	5,5 / 10,8	6,6 / 3,2 kW	5,6 / 6,7	21 dBA
Sun Pro Full Inverter 11	10,6 / 3,9 kW	5,4 / 10,8	7,5 / 3,5 kW	4,9 / 7,1	21 dBA
Sun Pro Full Inverter 13	12,8 / 4,2 kW	8,5 / 11,2	9,8 / 3,7 kW	4,5 / 7	22 dBA
Sun Pro Full Inverter 17	16,5 / 5,5 kW	5,1 / 10,8	11,5 / 4,2 kW	4,2 / 6,7	22 dBA
Sun Pro Full Inverter 21	20,1 / 6,5 kW	5,2 / 10,1	14,6 / 4,9 kW	4,3 / 6,6	24 dBA
Sun Pro Full Inverter 25	24,4 / 7,8 kW	5,4 / 10,8	18,2 / 6,8 kW	4,4 / 6,7	24 dBA
Sun Pro Full Inverter 28	27,8 / 10,5 kW	5,2 / 10,1	22,8 / 8,1 kW	4,2 / 6,5	25 dBA

Distribué par

DC DELCLIM

Documentation et photos non contractuelles - Sous réserve de modifications - 01/2020

APF LA MARQUE DES PISCINISTES
Z.I. La Lombardière - 55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
www.apf-france.com